

Technisches Merkblatt

Epoex

Epoxidharzentferner, Beschichtungsentferner, Abbeizmittel **Viskoses , lösemittelhaltiges Spezialkonzentrat**

Beschreibung:

Produkt eignet sich zur Entfernung von Beschichtungen sowie zur Entfernung von chemischen Verfugungsresten. Epoxidharz-Pflasterfugenmörtel sowie von Epoxidharzschleiern, Auch bestens geeignet zum Entfernen organischer Stoffe wie Harzrückstände, Versiegelungen und Beschichtungen, Öl- und Fettablagerungen, Farben (Graffiti), Klebstoffe, Kunststoffreste etc. Für innen und außen verwendbar.

Die Einwirkzeit richtet sich nach der Intensität der Verschmutzung.

Einsatzgebiet:

Alle lösemittelbeständigen Untergründe

Anwendung:

- Achtung Schutzausrüstung tragen! (Handschuhe,...)
- Nicht bei direkter Sonnenstrahlung und starkem Wind arbeiten.
- im Innenraum auf gute Belüftung achten.
- Produkt durch Streichen, Walzen, Pinseln auftragen
- Grobe Verunreinigung mechanisch entfernen
- Gelöste Rückstände mit Wasser oder einem Hochdruckreiniger abwaschen.
- Bei starker Verschmutzung Vorgang öfters wiederholen
- Nachreinigung mit Grundreiniger soft wird empfohlen.
- Anschließend die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.
- Maschinen / Werkzeug nach der Verarbeitung mit Klarwasser reinigen / Leitungen Spülen

Vorsicht bei Plastik bzw. lackierten Oberflächen !
Vorversuche auf geeigneter Stelle durchführen.

Verdünnung: PUR

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 5 m², je nach Verschmutzung

Inhaltsstoffe: Laugen / Tenside

Begrenzte Lagerfähigkeit. max 12 Monate

Schutzmaßnahmen:

Produkt wirkt ätzend auf der Haut. Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und Handschuhe tragen.
Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Bei Augenkontakt mit Wasser spülen
Achtung die örtlichen Wasserentsorgungsbestimmung beachten
Nicht direkt einleiten Entsorgungsvorschriften Beachten
Auf gute Lüftung achten
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Lagerung:

Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum lagern.
Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu vermeiden.

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Österreich
Point 7
4114 Neuhaus a. d. Donau
+43(0)7232 3787

Deutschland
Ficht 8
94107 Untergriesbach
+49(0)8593 9396207

sf stone-finish
Produkte zur Komplettsteinpflege

www.stone-finish.com

info@stone-finish.com

