

Technisches Merkblatt

Fleckschutz W Colorboost

Schutzimprägnierung mit Farbtonvertiefender Wirkung

Lösemittelfrei

Vor Gebrauch gut schütteln!!

Beschreibung:

Fleckschutz W C ist ein in lösemittelfreies Silan / Siloxangemisch zur wasser- und ölabweisenden Behandlung von mineralischen Baustoffen. Das Produkt wird als sogenannter Fleckschutz eingesetzt um Verschmutzungen aller Art Fett, Öl, Farbe, Kaugummi, Gummiabrieb, fleckbildenden Flüssigkeiten usw. leichter von den behandelten Flächen zu befreien. Die Poren des Baustoffes bleiben offen, die Wasserdampfdiffusion (Atmungsaktivität) wird nicht beeinträchtigt. Keine Beschichtung. Keine Beeinträchtigung der Rutschsicherheit.

Für Innen und Außenbereiche geeignet.

Lebensmittelecht !

Einsatzgebiet:

Alle mineralische Oberflächen Natur und Kunststein, Fliesen, Feinsteinfliesen, Keramik, Granite, Marmor, Basalte, Cotto,...

Anwendung:

- Untergrund muss trocken und sauber sein, Untergrundtemperatur min. 10 °+
- Produkt durch Sprühen, Streichen, Pinseln, Wischen auftragen
- Den Vorgang zweimal wiederholen, dabei die optische Trocknungsphase nach der ersten Anwendung vollständig abwarten, bevor die zweite Anwendung erfolgt.
- Die ideale Auftragsmenge ist erreicht, wenn sich eine gleichmäßige, ölige Fläche auf der Oberfläche zeigt. Pfützenbildung vermeiden
- Bei polierten Flächen nachpolieren
- Maschinen / Werkzeug nach der Verarbeitung mit Klarwasser reinigen / Leitungen Spülen

Vorversuche auf geeigneter Stelle durchführen. Untergrundeignung vor Anwendung testen!

Produktinformation:

Begehbar nach optischer Trocknung, Die optimale Ausbildung des Produktes ist ab 24 Stunden abgeschlossen. Verunreinigungen auf den mit Fleckschutz W C behandelten Flächen sollten möglichst umgehend entfernt werden.

Nachbehandlung Imprägnierter Flächen nach ca. 5 Jahren.

Stark beanspruchte Flächen wie Nassbereiche, Duschen, Poolbereiche jährlich behandeln.

Österreich
Point 7
4114 Neuhaus a. d. Donau
+43(0)7232 3787

Deutschland
Ficht 8
94107 Untergriesbach
+49(0)8593 9396207

sf stone-finish
Produkte zur Kompletsteinpflege

www.stone-finish.com

info@stone-finish.com



Technisches Merkblatt

Fleckschutz W Colorboost

Schutzimprägnierung mit Farbtonvertiefender Wirkung

Lösemittelfrei

Vor Gebrauch gut schütteln!!

Inhaltsstoffe: Silane und Hilfsmittel

Untergrund: Alle mineralische Baustoffe Stein Fliesen Marmor Beton Putze,...

Verbrauch: 1 Liter Reicht für 5-20 m²

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln

Schutzmaßnahmen:

Auf gute Belüftung achten, Pers. Schutzausrüstung verwenden

Handschuhe tragen.

Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Lagerung:

Lagerbeständigkeit mindestens 12 Monaten,

im Originalgebinde fest verschlossen

Eine Lagerung über diesen Zeitpunkt hinaus bedeutet nicht unbedingt, dass die Ware unbrauchbar ist.

Eine Überprüfung wird hier erforderlich aus Gründen der Qualitätssicherung.

Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu vermeiden.

Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Österreich
Point 7
4114 Neuhaus a. d. Donau
+43(0)7232 3787

Deutschland
Ficht 8
94107 Untergriesbach
+49(0)8593 9396207

sf stone-finish
Produkte zur Komplettsteinpflege

www.stone-finish.com

info@stone-finish.com

