

# Technisches Merkblatt

## Lösopro

Lösemittel Reiniger

### Beschreibung:

Lösemittelkombination zur Entfernung von Wasser- und Reinigungsmittel resistenter Verschmutzungen/ Rückstände. Lösopro ist frei von FCKW.

### Einsatzgebiet:

löst / entfernt Lacke, Klebereste, Plakatierreste, Imprägnierückstände, Versiegelungen, Silikonreste, Bitumen, Dichtmassen, Dispersionsfarben, Vignetten, Kunstharzputz, Fassadenputz, Kunstharzputze, Harzrückstände,

### Anwendung:

- Achtung Schutzausrüstung tragen! ( Handschuhe,...)
- Nicht bei direkter Sonnenstrahlung und starkem Wind arbeiten.
- Im Innenraum auf gute Belüftung achten.
- Produkt durch Streichen, Walzen, Pinseln auftragen
- Grobe Verunreinigung mechanisch entfernen
- Gelöste Rückstände mit Wasser oder einem Hochdruckreiniger abwaschen.
- Putze, Bitumen oder Dichtmassen lassen sich nach ca. 20 min. Einwirkzeit entfernen durch abschaben oder abwaschen.
- Bei starker Verschmutzung Vorgang öfters wiederholen
- Nachreinigung mit Grundreiniger soft wird empfohlen.
- Anschließend die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.
- Maschinen / Werkzeug nach der Verarbeitung mit Klarwasser reinigen / Leitungen Spülen

**Vorsicht bei Plastik bzw. lackierten Oberflächen !**  
**Vorversuche auf geeigneter Stelle durchführen.**

**Verdünnung:** PUR

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 5 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung

### Inhaltsstoffe:

Lösemittel / Tenside

**Begrenzte Lagerfähigkeit. max 12 Monate**

### Schutzmaßnahmen:

Produkt wirkt ätzend auf der Haut. Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und Handschuhe tragen.  
Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.  
Bei Augenkontakt mit Wasser spülen  
Achtung die örtlichen Wasserentsorgungsbestimmung beachten  
Nicht direkt einleiten Entsorgungsvorschriften Beachten  
Auf gute Lüftung achten  
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Lagerung:

Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum lagern.  
Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.  
Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu vermeiden.

### Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Österreich  
Point 7  
4114 Neuhaus a. d. Donau  
+43(0)7232 3787

Deutschland  
Ficht 8  
94107 Untergriesbach  
+49(0)8593 9396207

**sf stone-finish**  
Produkte zur Komplettsteinpflege

[www.stone-finish.com](http://www.stone-finish.com)

[info@stone-finish.com](mailto:info@stone-finish.com)

