

# Technisches Merkblatt

## Öl-Fett- Wachsentrferner

**Öl-Fett- Wachsentrferner , zur Entfernung von Öl-, Wachs und Fettflecken von Beton, Pflaster-, Natur-, und Kunststein**

### Beschreibung:

Öl-Fett- Wachsentrferner ist ein Spezialprodukt zum einfachen Entfernen von Öl-, Teer- und Fettflecken aus Stein, Fliesen, Pflaster, Putz, Beton und Estrich. Mit Öl-Fett- Wachsentrferner lassen sich Wachs oder Ölflecken etc. mühelos aus dem Untergrund heraus emulgieren, um sie anschließend mit einem Hochdruckreiniger zu entfernen.

### Einsatzgebiet:

Alle mineralischen Flächen

### Anwendung:

- Produkt durch Bürsten oder Pinseln, auf den trockenen verschmutzten Untergrund auftragen
- Die Einwirkzeit und Verdünnung hängt vom Verschmutzungsgrad ab, ca.5 –10 min,
- ein austrocknen des Reinigers ist zu verhindern
- Bei starker Verschmutzung Vorgang öfters wiederholen
- Anschließend die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser nachwaschen. ( Heißwasserempfehlung)
- Bei wiederholter Anwendung muss der Untergrund trocken sein
- Maschinen / Werkzeug nach der Verarbeitung mit Klarwasser reinigen / Leitungen Spülen

### Profitipp!

Saubere, unterhalb der Verunreinigungen liegenden Flächen vorher mit Wasser benetzen, damit gelöste Ölbestandteile und andere Verschmutzungen ablaufen können und somit keine neuen Verschmutzungen bilden. Es wird empfohlen, in kleinen Abschnitten vorzugehen. Vorsicht bei lackierten Flächen, Teer und Kunststoffen  
Diese Schützen bzw. vornässen um ein Eindringen zu verhindern.

### Verdünnung: PUR

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 3-10 m<sup>2</sup>  
abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes

### Inhaltsstoffe:

Lösemittel / Emulgatoren

### Begrenzte Lagerfähigkeit. Max 12 Monate

### Schutzmaßnahmen:

Produkt wirkt aggressiv auf der Haut. Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und Handschuhe tragen.  
Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.  
Bei Augenkontakt mit Wasser spülen  
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Lagerung:

Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum lagern.  
Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.  
Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu vermeiden.

### Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.  
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Österreich  
Point 7  
4114 Neuhaus a. d. Donau  
+43(0)7232 3787

Deutschland  
Ficht 8  
94107 Untergriesbach  
+49(0)8593 9396207

**sf stone-finish**  
Produkte zur Komplettsteinpflege

[www.stone-finish.com](http://www.stone-finish.com)

[info@stone-finish.com](mailto:info@stone-finish.com)

