

Technisches Merkblatt

Steinreiniger Radikal

Saures, viskoses Reinigungskonzentrat für alle säurebeständigen Untergründe

Beschreibung:

Reinigungskonzentrat aus Mineralsäuren, abgestimmten Netzmitteln und Inhibitoren.

für alle säureunempfindlichen Natur- und Kunststeinarten für mittel bis stark verschmutzte Oberflächen. Pur oder verdünnt anwendbar. Durch Viskositätsregulatoren wird das Eindringen des Reinigers in den Stein stark gehemmt. Dadurch ist er äußerst Steinschonend. Zur Herstellung des Produktes wird weder Fluss- noch Salzsäure verarbeitet! Biologisch abbaubar (gemäß DIN).

Entfernt zuverlässig härteste Rückstände von allen mineralischen Baustoffen. Zur Reinigung von Granitpflasterflächen, Terrassen, Pflasterflächen, Klinker, Backstein oder Sichtmauerwerk. Zur Reinigung von Denkmälern Fassaden aus Klinker oder Backstein.

Steinmauern, Werkstattfliesen, Waschanlagen, Waschbeton, Betonflächen (mit rauer Oberfläche Gestrahlt oder gestockt),

Bei Kalksteinen, Marmor, oder Kunststein, glatter Beton ... kann es zu Verätzungen kommen.

Bei Hartgestein unbedenkliche Anwendung. Vorversuche auf geeigneter Stelle durchführen.

Anwendung:

- Produkt durch Sprühen, Streichen, Wischen, Pinseln auftragen
auch maschinelle Anwendung möglich
- Die Einwirkzeit hängt von der Verschmutzung ab
- Bei starker Verschmutzung Vorgang öfters wiederholen
- Nach der Anwendung mit Stone Finish Grundreiniger Soft neutralisieren.
- Anschließend die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser nachwaschen. Hochdruckreiniger (Druck anpassen)
- Maschinen / Werkzeug nach der Verarbeitung mit Klarwasser reinigen / Leitungen Spülen
- Bei Fassaden immer von unten nach oben Reinigen

Verdünnung: PUR, 1:1 bis 1:5 mit Wasser

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 3-10 m²
abhängig von der Verdünnung

Inhaltsstoffe:

Organische Säuren

pH-Wert: 2

Schutzmaßnahmen:

Produkt wirkt ätzend auf der Haut. Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und Handschuhe tragen.

Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Bei Augenkontakt mit Wasser spülen

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Lagerung:

Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum lagern.

Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu vermeiden.

Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit.

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen.

Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Österreich
Point 7
4114 Neuhaus a. d. Donau
+43(0)7232 3787

Deutschland
Ficht 8
94107 Untergriesbach
+49(0)8593 9396207

sf stone-finish
Produkte zur Komplettsteinpflege

www.stone-finish.com

info@stone-finish.com

